

### AXUM Wechselstromzähler 1TE, 5(45)A MID

Elektronischer Wechselstromzähler:

- 5(45)A: Mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar
- LC-Displayanzeige (5,2stellig) mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige auf dem Display abwechselnd: Energie und Momentanleistung
- für Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- lageunabhängig montierbar stabiles Kunststoffgehäuse
- mit S0-Impulsausgang



#### Technische Daten

##### Typ

Spannung (U)  
 Strom (I)  
 Frequenz (Hz)  
 Messgröße  
 Zählwerksart  
 Stellen  
 Genauigkeit  
 Eigenverbrauch  
 Temperaturbereich  
 Schutzart  
  
 Max. Leiterquerschnitt  
 Zusatzklemmen  
 Maße (BxHxT)  
 Gewicht  
**Zusatzeinrichtungen**  
 Rücklaufsperre  
 Anzahl Tarifwerke  
 Impulsausgang  
 MBus  
 KNX-Bus  
 LAN (TCP/IP)  
  
 Zulassung  
 Eichgültigkeitsdauer

##### Direktanschluss

230V  
 5(45)A  
 50Hz  
 Wirkenergie  
 LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung;  
 5,2  
  
 <8VA <0,4W  
  
 IP 51  
 12mm<sup>2</sup>  
 2,5mm<sup>2</sup>  
  
 0,10 Kg  
  
 ja  
  
 1000 Imp/kWh  
 S0 nach EN 62053-31  
 nein  
 nein  
 nein

**8 Jahre**