Brandschutz | CO-Melder



Befestigung für Rauchmelder



Klebebefestigung Ø10cm

- saubere Befestigungsmethode
- enorme Zeitersparnis
- beidseitig beschichtete Klebe-Schaum-Folie
- leichte Unebenheiten? durch die flexible Struktur kein Problem
- der Untergrund sollte schmutz-, staub-, öl- und fettfrei sein
- tragfähiger Untergrund mus vorhanden sein

Bezeichnung	Artikelnr.	St. Preis in €	VIP Preis ab 10 St.
Klebepads	ST-Klebepads	1,54	1,40

Wartungsbuch für Rauchmelder

mit Gerätepass, Lageplan, uvm.

→rauch



Wartungsbuch für Rauchmelder

- Gut zu Wissen Seiten Lageplan
- Gerätepass Montage und Inbetriebnahme
- Inspektion und Wartung nach DIN 14676

Bezeichnung	Artikelnr.	St. Preis in €	VIP Preis ab 10 St.
Wartungsbuch	RauchWB	8,46	

Fire Angel Funk Rauchmelder



Thermoptek™ Technologie

VPE 10

- Funkschnittstelle zur Aufnahme des Funkmoduls W2
- Fest integrierte, nicht entnehmbare Long-Life-Batterie
- Großer Testknopf mit Alarm-Stop-Taste
- 2 zusätzliche Thermosensoren
- Integrierter, auslesbarer Ereignisspeicher
- Auslesbares Diagnosemodul
 RTC/Real
 Time Clock
- Mikroprozessor gesteuert, 2-facher Systemspeicher
- Individuelle Seriennummer in jedem Rauchmelder
- Selbstüberwachung mit Störungsanzeige
- Separate gelbe Störungs-LED Universelle Montageplatte
- lauter Alarmgeber 85dB VdS anerkannt G 212123
- Zugelassen nach EN 14604 Einsatzbereich gemäß DIN 14676
- Q-Label zertifiziert gemäß VdS 3131/vfdb 14-01
- CE gemäß Bauproduktenrichtlinie 0832-CPD-1926
- Funkmodul mit echter Repeaterfunktion:
- SMART SILENCE: clevere Stummschaltung im Funknetzwerk • interner Systemcheck alle 3 Sekunden • 868MHz

	Bild	d Bezeichnung	Artikelnr.	St. Preis in €	VIP Preis ab 10 St.
	1	Thermo-optischer Rauchmelder	ST-630DET	52,80	47,62
	2	W2 Funkmodul	W2 Funkmodul	63.20	57.02

Fire Angel Kohlenmonoxidmelder



120 x 70 mm (BxH)

→rauch

Batteriebetriebender Kohlenmonoxidmelder

VPF 1

- Inkl. fest integrierter Langzeitbatterie
- Elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor
- Großer Testknopf Stummschaltung
- Lauter Alarmgeber 85 dB-A
- Maximalwertspeicher für 4 Wochen
- Übersichtliches, multifunktionales LCD-Display
- EN 50291 zertifiziert 7 Jahre Garantie

Kohlenmonoxid-Auslöseschwellen gemäß EN 50291 Warnton bei CO-Gehalt in der Luft (=parts per million)

50 ppm Auslösung nach 60-90 Min.

100 ppm Auslösung nach 10-40 Min. 300 ppm Auslösung weniger als 3 Min.

St. Preis **VIP Preis** Artikelnr. Bezeichnung in € ab 10 St. Kohlenmonoxidmelder CO-9DE 66.56

Fire Angel Controller Modul



90x90x20 mm (BxHxT)

→rauch

Controller Modul für W2 Funknetzwerke

VPE 1

Das W2 Netzwerk kann mit diesem Controller beguem und einfach geteset werden.

- Schnelle Stummschaltung bei Alarm
- Lokalisierungfunktion zum Abruf und zur Identifizierung technischer Zustände
- integriertes W2-Funkmodul 868 MHz mit Repeaterfunktion
- fest integrierte 10-Jahres-Batterie
- modernes, unauffälliges Design
- Test und Lokalisierungstaste intuitive Bedienung
- Reorganisation des W2 Funknetzwerkes
- kommuniziert mit allen Produkten der W2 Funkfamilie

Bezeichnung	Artikelnr.	St. Preis in €	VIP Preis ab 10 St.
Controller Modul	W2-WTSL-1EU	82,36	74,30



3V-Rauchwarnmelder (auch als Set)

• fest verbaute 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V) • 115x45mm (ØxH) AudioLINK Funktion (Auslesen von Melderinformationen via Smartphone) • Diagnose-Funktion (Fehlerprognose Batteriezustand und Rauchkammer) • Ereignisspeicher 24h- und Langzeit-

Memory (Memoryfunktion bezüglich zurückliegender Alarmereignisse) • Demontagesicherung • Großer Test-/Stummschaltknopf (Bedienung ohne Leiter vom Boden aus) • autom. Verschmutzungskompensation • anschwellende Testlautstärke • Silent Standby

• Schlafzimmertauglich (kein störendes LED-Blinken) • für den Einbau in Freizeitfahrzeugen geeignet

Überwachungsbereich bis max. 60m², für Stand-alone Einsatz

Bezeichnung	Artikelnr.	St. / Set Preis in € VIP Preis ab 10 St. Set	
Ei650i einzeln	Ei4670	46,48	41,92
Ei650i 10er Set	Ei6612	429,00	387,00



Rauchwarnmelder-Funk vernetzbar

- fest verbaute 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V) 115x45mm (ØxH) • AudioLINK Funktion (Auslesen von Melderinformationen via Smartphone) • Diagnose-Funktion (Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung und Verschmutzungsgrad der Rauchkammer)
- Komfort-Identifikation: schnelles Finden signalgebender Melder
- Ereignisspeicher: Memoryfunktion bzgl. zurückliegender Alarmereignisse
- Großer Test-/Stummschaltknopf (Bedienung ohne Leiter vom Boden aus) • Erweiterte Stummschaltfunktion: manuelle Alarmunterdrückung + 12h Signalunterdrückung bei niedriger Batteriespannung • Reduzierte Testlautstärke • automatische Verschmutzungskompensation • Demontagesicherung
- Werkzeuglose Montage: Einstecken des Funkmoduls per Hand
- Hauscodierung zur störungsfreien Kommunikation mit allen Systemkomponenten
- Easy-Entry-Funktion: erleichtert die Einbindung neuer Einheiten
- Buddy-Missing-Funktion: zeigt das Entfernen einer Einheit an

Bild	d Bezeichnung	Artikelnr.	St. Preis in €	VIP Preis ab 10 St.
1	Ei650iW Rauchmelder	Ei4694	60,92	54,96
2	Ei600MRF Funkmodul	Ei5042	99,52	89,78



Rauchwarnmelder - Verfahren C

- fest verbaute 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V) 135x65,5mm(ØxH)
- *Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip zur Ferninspektion nach Verfahren C
- 10+1 Jahre Produktlebensdauer Stand-alone Gerät
- Auslesen von Melderdaten durch integriertes wireless M-Bus Funkmodul (868,95 MHz, unidirektional)
- Kompatibel mit Montagesockel der Modellreihe Ei650
- Großer Test-/Stummschaltknopf
- Bedienung ohne Leiter vom Boden aus
- Erweiterte Stummschaltfunktion: manuelle Alarmunterdrückung +12h Signalunterdrückung bei niedriger Batteriespannung Stummschaltfunktion: bei unerwünschtem Alarm
- Schlafzimmertauglich (kein störendes LED-Blinken)
- Reduzierte Testlautstärke
- autom. Verschmutzungskompensation
- Demontagesicherung (optionale Entnahmesperre schützt vor unbefugtem Entfernen)

Bezeichnung	Artikelnr.	St. Preis in €	VIP Preis ab 10 St.
Ei6500-OMS	Ei7183	92,66	83,60



Rauchwarnmelder - Verfahren B

- fest verbaute 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V)
- 115x50mm (ØxH)
- *Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip zur Ferninspektion nach Verfahren B
- OMS Generation 4 inkl. wM-Bus-Ferninspektionsmodul (Datenauslesung über externes Auslesegerät)
- 10+1 Jahre Produktlebensdauer
- Integrierter Mikroprozessor Stand-alone Gerät
- Großer Test-/Stummschaltknopf
- (Bedienung ohne Leiter vom Boden aus)
- Stummschaltfunktion: bei unerwünschtem Alarm
- Schlafzimmertauglich (kein störendes LED-Blinken)
- Reduzierte Testlautstärke
- autom. Verschmutzungskompensation
- Demontagesicherung (optionale Entnahmesperre schützt vor unbefugtem Entfernen)

Bezeichnung	Artikelnr.	St. Preis in €	VIP Preis ab 10 St.
Ei650FA-SC327	Ei9064	80,08	72,24